

Indicatoren Systec

**Made in
Germany**

modellen

IT 1000

IT 3000M

IT 3000AP

IT 4000E

IT2000P

Profibox

*100% kwaliteit en precisie
voor een correcte prijs.*

A.W.T.-VANDEPUTTE

I.Z. Vijverdam
Mannebeekstraat 25
8790 Waregem

Tel: 056/60 50 61

Fax: 056/60 50 62

e-mail: info@awtvandeputte.be

Website: www.awtvandeputte.be



IT1000



Behuizing

- IP 68 RVS behuizing
- Op- of inbouw
- Kabelingangen: RVS wartels

Voeding

- 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd)
- optie: 12-30VDC
- Vermogen: 7.5VA

Display en toetsenbord

- Verlicht LCD display 13 karakters hoogte 14mm
- 5 membraantoetsen (functie, totaliseren, zero, tara en print)

Weeginterface

- 1 weegschaal connectie
- voeding: 5VDC
- ijkwaardig: 6000d en 0.33 μ V/e
- Interne resolutie: 524000d
- Updates: 50/sec

Opties

- Seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA)
- 2 x digitale in- en outputs
- 15bits analoge uitgang 4-20mA of 0-10V
- externe ethernet interface
- Interne klok (datum en tijd)
- Beschermhoes

Applicaties

- Basic = Wegen, totaliseren en printen
- Count = eenvoudig tellen
- Online = communicatie met PC
- Fill = Vullen met 2 snelheden.
- Check = Controle van gewicht met 2 grenswaarden

IT3000M - IT3000AP



Behuizing

- IP 67/IP69K RVS behuizing
- Op- of inbouw
- Kabelingangen: RVS wartels

Voeding

- 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd)
- optie: 12-30VDC
- Vermogen: 15VA

Display en toetsenbord

- Verlicht LCD display 20 karakters hoogte 14mm
- 20 membraantoetsen met numerisch klavier

Weeginterface

- 1 weegschaal connectie
- voeding: 5VDC
- ijkwaardig: 6000d en 0.33 μ V/e
- Interne resolutie: 524000d
- Updates: 50/sec

Opties

- 2^{de} weegschaalconnectie
- Ethernet
- 2 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA)
- 2 x digitale in- en outputs
- 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V)
- Beschermhoes
- Profibus*

Applicaties

- Basic = Wegen, totaliseren en printen
- Count = eenvoudig tellen
- Online = communicatie met PC
- Fill = Vullen met 2 snelheden.
- Check = Controle van gewicht met 2 grenswaarden

* kan niet nadien gemonteerd worden

IT6000E



Behuizing

- IP 68 RVS behuizing
- Op- of inbouw
- Kabelingangen: RVS wartels

Voeding

- 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd)
- optie: 12-30VDC
- Vermogen: 20VA

Display en toetsenbord

- 5.7" TFT kleurenscherm
- 6 softkeys, 5 weegschaltoetsen en alfanumerisch klavier.

interfaces

- Ethernet interface
- USB interface

Weeginterface

- 1 weegschaal connectie
- voeding: 5VDC
- ijkwaardig: 6000d en 0.33 μ V/e
- Interne resolutie: 524000d
- Updates: 800/sec

Opties

- 2 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA)
- 4 x interne digitale in- en outputs
Of externe relaisbox
- 1 x 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V)
- Beschermhoes
- WLAN

Applicaties

Vrij programmeerbare terminal.

IT8000E



Behuizing

- IP 68 RVS behuizing
- Op- of inbouw
- Kabelingangen: RVS wartels

Voeding

- 110-240VAC 50-60Hz (ingebouwd)
- optie: 12-30VDC
- Vermogen: 20VA

Display en toetsenbord

- 5.7" TFT kleurenscherm
- 6 softkeys, 5 weegschaltoetsen en alfanumerisch klavier.

interfaces

- Ethernet interface
- USB interface

Weeginterface

- 2 weegschaal connecties
- voeding: 5VDC
- ijkwaardig: 6000d en 0.33 μ V/e
- Interne resolutie: 524000d
- Updates: 800/sec

Opties

- 2^{de} weegschaalconnectie
- 4 x seriële interface (RS232, RS 485 of CL20mA)
- 8 x interne digitale in- en outputs
Of externe relaisbox
- 1 x 15bits analoge uitgang (4-20mA of 0-10V)
- Beschermhoes
- Profibus DP
- Profinet
- WLAN

Applicaties

Vrij programmeerbare terminal.

IT2000M



Behuizing

- IP 20 RVS behuizing
- Voor montage op DIN rail
- Kabel aansluiting: schroefklemmen

Voeding

- 12-30VDC
- Vermogen: 17W

Display en toetsenbord

- Verlicht LCD display 16 karakters
- 5 membraantoetsen

Interface

- Ethernet - Modbus TCP
- USB

Opties

- Profinet
- Profibus DP
- Ethernet/IP
- Seriële interface (RS 232, RS 485)
- 8 x digitale in- en outputs
- 15bits analoge in- of uitgang (0/4-20mA, 0/2-10V)